

Pas ścierny do cyklinowania - CYRKON

PC-XZ677

Obróbka drewna / Materiały ścierny do cyklinarek



Stosowany przy cyklinowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do renowacji starych i zniszczonych desek i parkietów.

Budowa:

Wysoce agresywny nasyp cyrkonowy na podłożu płóciennym ciężkim. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe wymiary: 200x480, 200x550, 200x551, 200x750, 250x750mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Pas ścierny do cyklinowania - KLX610

PC-KLX610

Obróbka drewna / Materiały ścierny do cyklinarek



Stosowany przy cyklinowaniu nowopolożonych podłóg z drewna litego lub paneli naturalnych.

Budowa:

Nasyp z elektrokorundu na podłożu płóciennym ciężkim. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe wymiary: 200x480, 200x550, 200x551, 200x750, 250x750mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Płótno ścierne do cyklowania z roli - CYRKON PC-ZR-XZ677

Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinaerek



Stosowany przy cyklowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do renowacji starych i zniszczonych desek i parkietów.

Budowa:

Wysoce agresywny nasyp cyrkonowy na podłożu płóciennym ciężkim. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe szerokości: 200 i 250mm
lub wg wskazań klienta (maksymalnie do szerokości 1350mm).

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Pad do cyklowania - CZERWONY PC-P-001

Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinaerek



Stosowany na maszynach typu orbitalnego, do delikatnego szlifowania (szlif wykańczający, wycięcie włókien, zmatowienie powierzchni).

Budowa:

Włókna poliestrowe nasyłane materiałem ściernym.

Wymiary:

typowe średnice: 200, 250 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne twardości:

coarse	medium	fine	very fine	super fine	ultra fine
--------	--------	------	-----------	------------	------------

Pad do cyklinowania - CZARNY

PC-P-002



Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany na maszynach typu orbitalnego, do delikatnego szlifowania (szlif wykańczający, wycięcie włókien, zmatowienie powierzchni).

Budowa:

Włókna poliestrowe nasycone materiałem ściernym.

Wymiary:

typowe średnice: 200, 250 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Dostępne twardości:

coarse	medium	fine	very fine	super fine	ultra fine
--------	--------	------	-----------	------------	------------

Pad do cyklinowania - BRĄZOWY

PC-P-003



Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany na maszynach typu orbitalnego, do delikatnego szlifowania (szlif wykańczający, wycięcie włókien, zmatowienie powierzchni).

Budowa:

Włókna poliestrowe nasycone materiałem ściernym.

Wymiary:

typowe średnice: 200, 250 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Dostępne twardości:

coarse	medium	fine	very fine	super fine	ultra fine
--------	--------	------	-----------	------------	------------

Pad do cyklinowania - NIEBIESKI

PC-P-004



Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany na maszynach typu orbitalnego, do delikatnego szlifowania (szlif wykańczający, wycięcie włókien, zmatowienie powierzchni).

Budowa:

Włókna poliestrowe nasyłane materiałem ściernym.

Wymiary:

typowe średnice: 200, 250 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Dostępne twardości:

coarse	medium	fine	very fine	super fine	ultra fine
--------	--------	------	-----------	------------	------------

Pad do cyklinowania - BIAŁY

PC-P-004



Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany do czyszczenia, wcierania wszelkiego typu olejów i wosków do ochrony drewna.

Budowa:

Włókna poliestrowe nasyłane talkiem. Materiał obojętny - bez zawartości materiału ściernego.

Wymiary:

typowe średnice: 200, 250 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Pad do cyklinowania - papier ścierny

PC-PS

Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany do obróbki wykańczającej, delikatnego szlifowania na maszynach typu orbitalnego.



Budowa:

Nasyp elektrokorundu na podłożu papierowym typu F. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica. Dwustronny.

Wymiary:

typowe średnice: 400 i 405mm
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Krążek fibrowy - CYRKON

PC-F-01

Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek

Stosowany przy cyklinowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do miejsc trudnodostępnych (narożniki, progi, itp).



Budowa:

Wysoce agresywny nasyp cyrkonowy na podłożu fibrowym. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe średnice: 115, 125, 150, 180 i 230mm.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Krażek fibrowy - KORUND

PC-F-02

Obróbka drewna / Materiały ściernie do cyklinarek



Stosowany przy cyklinowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do miejsc trudnodostępnych (narożniki, progi, itp).

Budowa:

Nasyp korundowy na podłożu fibrowym. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe średnice: 115, 125, 150, 180 i 230mm.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Krażek papierowy - CYRKON

PC-KP-01

Obróbka drewna / Materiały ściernie do cyklinarek



Stosowany przy cyklinowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do renowacji starych i zniszczonych desek i parkietów. Mocowanie krążka na rzep.

Budowa:

Wysoce agresywny nasyp cyrkonowy na podłożu papierowym. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe średnice: 115, 125, 150, 180, 200
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000

Krążek płótno - CYRKON

PC-KP-02

Obróbka drewna / Materiały ścierne do cyklinarek



Stosowany przy cyklinowaniu wszelkiego rodzaju podłóg, szczególnie polecany do renowacji starych i zniszczonych desek i parkietów. Mocowanie krążka na rzep.

Budowa:

Wysoce agresywny nasyp cyrkonowy na podłożu płóciennym. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica.

Wymiary:

typowe średnice: 115, 125, 150, 180, 200
lub wg wskazań klienta.

Dostępne granulacje:

P16	P24	P36	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240
P280	P320	P360	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000