

## Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

---



Pas ścierny na płótnie - KLX610  
P-KLX610

---

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Stosowany głównie do standardowej obróbki metali, głównie stali węglowych. Dzięki wytrzymałemu podłożu może być stosowany zarówno do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej. Produkt bardzo popularny ze względu na dobrą relację ceny do wydajności.

**Budowa:**

Wysokowydajny nasyp ze szlachetnego elektrokorundu na podłożu płóciennym typu XY. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica wysokiej jakości, nasyp zamknięty.

**Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1350mm.

**Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny na płótnie - XZ677

P-R-XZ677

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Ze względu na zastosowanie nasypu cyrkonowego produkt bardzo uniwersalny, może być stosowany zarówno do obróbki stali węglowych jak i jakościowych. Stosowany głównie do zbierania znacznych nadmiarów. Odporny na wszelkiego rodzaju przeciążenia. Charakteryzuje się dużą zdolnością skrawania (nasyp samoostrzący).

### Budowa:

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu cyrkonowego na podłożu poliestrowo-bawełnianym typu YX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna. Nasyp zamknięty.

### Wymiary:

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1350mm

### Dostępne granulacje:

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny na płótnie - TJC

P-TJC

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał wysoce elastyczny, polecany do obróbki metali nieżelaznych, jak: miedź, mosiądz, itp. Nadaje się do marmuru i tworzyw sztucznych. Dobrze dopasowujesz do krzywizn powierzchni. Szlifowanie na sucho.

### Budowa:

Wysokowydajny nasyp węgla krzemu na podłożu bawełniano-poliestrowym typu FLEX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna.

### Wymiary:

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

### Dostępne granulacje:

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny na płótnie - fala

PW-fala

---

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał wysoce elastyczny, idealnie dopasowujący się do obrabianej powierzchni. Stosowany do szlifowania profili o skomplikowanych kształtach, Stosowany w szlifierkach do obróbki wewnętrznych profili. Unikatowy kształt krawędzi pasa zapobiega powstawaniu podcięć (zarysowaniom powstającym przy zastosowaniu normalnej taśmy). Materiał dobieramy odpowiednio do potrzeb.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp np.elektrokorundu .na wysoce elastycznym podłożu bawełnianym typu FLEX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna, nasyp zamknięty.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000

---



## Pas ścierny na płótnie - TLF

P-TLF

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał wysoce elastyczny, idealnie dopasowujący się do obrabianej powierzchni. Stosowany do szlifowania profili o bardzo skomplikowanych kształtach. Stosowany w szlifierkach do obróbki krawędzi i wewnętrznych profili (np. sztućce). Obróbka stali zwykłych i stopowych. Szlifowanie na sucho.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu na wysokoelastycznym podłożu bawełnianym typu FLEX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna, nasyp zamknięty.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny na płótnie - AJF461

PW-AJF461

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał elastyczny, dopasowujący się do obrabianej powierzchni. Stosowany do szlifowania profili i płaszczyzn. Odporny na większe prędkości i zwiększony docisk. Obróbka stali zwykłych i stopowych. Szczególnie polecany do obróbki elementów o skomplikowanych kształtach (np. uchwyty meblowe, galanteria meblowa). Szlifowanie na sucho.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu na elastycznym podłożu bawełniano-poliestrowym typu FLEX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna, nasyp zamknięty.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny - CREF\*

PW-CREF

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał stworzony specjalnie do szlifowania stali nierdzewnych. Znakomicie sprawdza się podczas szlifowania płaszczyzn.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu (aluminium oxide) na podłożu papierowym typu F. Zastosowane spoiwo: specjalny typ żywicy syntetycznej .

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1700 mm.

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny - CSER\*

PW-CSER\*

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Materiał stworzony specjalnie do szlifowania stali nierdzewnych. Znakomicie sprawdza się podczas szlifowania płaszczyzn.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp węgla krzemu na podłożu papierowym typu F. Zastosowane spoiwo: specjalny typ żywicy syntetycznej, nasyp zamknięty, antystatyczny.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1700mm.

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścienny do elektronarzędzi - KORUNDOWY

PE-CRE-001

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Pas ścienny do wszystkich typów elektronarzędzi dostępnych na rynku. Stosowany do szlifowania metalu, drewna, lakieru, farb, tworzyw sztucznych, laminatu itd. Materiał uniwersalny mający szerokie zastosowanie.

### Budowa:

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu (aluminium oxide) na podłożu bawełnianym typu X. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna.

### Wymiary:

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

#### Dostępne granulacje:

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścienny do elektronarzędzi - CYRKONOWY

PE-CRE-002

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Wysoce agresywny pas ścienny do wszystkich typów elektronarzędzi dostępnych na rynku. Stosowany do szlifowania metalu, w szczególności stali nierdzewnych.

### Budowa:

Wysokowydajny nasyp cyrkonowy na podłożu bawełnianym typu X. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna.

### Wymiary:

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

#### Dostępne granulacje:

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny do elektronarzędzi - PZ528

PE-PZ528

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Wysoce agresywny pas ścierny z nasypem cyrkonowym, a także ze specjalnym spoiwem, przystosowany do szlifowania na sucho.

### **Budowa:**

Wysokowydajny nasyp cyrkonowy na podłożu bawełnianym typu X. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm

### **Dostępne granulacje:**

P16  
P24  
P36  
P40  
P60  
P80  
P100  
P120  
P150  
P180  
P220  
P240  
P280  
P320  
P360  
P400  
P500  
P600  
P800  
P1000  
P1200  
P1500  
P2000  
P3000



## Pas ścierny na płótnie - RB525X

P-RB525X

Obróbka metalu / Pasy bezkońcowe

Specjalny pas bezkońcowy - korek na podłożu płóciennym. Stosowany do polerowania szkła, kamienia oraz delikatnego polerowania metalu.

### **Budowa:**

Specjalny nasyp korkowy na podłożu płóciennym typu X. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna, nasyp korkowy.

### **Wymiary:**

Pasy wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 300mm.