

Obróbka metalu / Rolki płótna ściernego



Płotno w rolce - AJF461
P-R-AJF461

Obróbka metalu / Rolki płótna ściernego

Materiał elastyczny, dopasowujący się do obrabianej powierzchni. Stosowany do szlifowania profili i płaszczyzn. Odporny na większe prędkości i zwiększony docisk. Obróbka stali zwykłych i stopowych. Szczególnie polecany do obróbki elementów o skomplikowanych kształtach (np. uchwyty meblowe, galanteria meblowa). Szlifowanie na sucho.

Budowa:

Wysokowydajny nasyp elektrokorundu na elastycznym podłożu bawełniano-poliestrowym typu FLEX. Zastosowane spoiwo: żywica syntetyczna, nasyp zamknięty.

Wymiary:

Rolki wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1400mm.

Dostępne granulacje:

P16
P24
P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
P1500
P2000
P3000



Płotno w rolce - KLX610

P-R-KLX610

Obróbka metalu / Rolki płótna ściernego

Stosowany głównie do standardowej obróbki metali, głównie stali węglowych. Dzięki wytrzymałemu podłożu może być stosowany zarówno do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej. Produkt bardzo popularny ze względu na dobrą relację ceny do wydajności.

Budowa:


Wysokowydajny nasyp ze szlachetnego elektrokorundu na podłożu płóciennym typu XY. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica wysokiej jakości, nasyp zamknięty.

Wymiary:

Rolki wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1400mm.

Dostępne granulacje:

P16
P24
P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
P1500
P2000
P3000



Płotno w rolce - CYRKON

P-R-PZ

Obróbka metalu / Rolki płótna ściernego

Wysoce agresywny pas ścierny do wszystkich typów elektronarzędzi dostępnych na rynku. Stosowany do szlifowania metalu, w szczególności stali nierdzewnych.

Budowa:

Wysokowydajny nasyp ze szlachetnego elektrokorundu cyrkonowego na podłożu płóciennym typu X. Zastosowane spoiwo: podwójna żywica wysokiej jakości, nasyp cyrkonowy samoostrzący.

Wymiary:

Rolki wykonujemy według wymiarów podanych przez klienta. Maksymalna szerokość: 1350mm.

Dostępne granulacje:

P16
P24
P36
P40
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
P1500
P2000
P3000